

EMA24BRSSR Gecombineerde sirene & flits voor muurmontage

Kenmerken

- Combinatie sirene & flits
- 4 selecteerbare tonaliteiten
- Interne volumecontrole
- Geschikt voor muurmontage
- Grote flitslens
- Robuuste constructie
- IP44, IP55 of IP66 uitvoering
- Eenvoudige kabelinvoer en -uitvoer
- Conform EN54-3

Algemeen

De EMA24BRSSR is een combinatie van sirene en xenon flits in één behuizing en bedoeld voor muurmontage. Deze combineert de technologieën van de NX en NS reeksen om zowel hoorbare als zichtbare indicaties te geven. De akoestische efficiëntie en geluidsverspreiding genereert maximum 103 dBA (@ 1 meter, 24Vdc) op 360°, waardoor het in alle richtingen goed hoorbaar is. Deze combinatie toestellen zijn ten eerste geschikt voor toepassingen in gebouwen waar een groot publiek samenkomt.

De solide elektronica bezorgt de gebruiker de keuze van continue of pulserende toon met een variëteit aan frequenties en volumesterktes. Er zijn 4 beschikbare, vooringestelde sirene-



patronen/tonen.

De EMA24BRSSR sirene/flits combinaties kunnen geïntegreerd worden in systemen met andere sirenes of flitsen van het Notifier productengamma.

Specificaties

Elektrisch

Werkspanning:	9-33 Vdc
Stroomverbruik:	37mA @ 24 Vdc
Geluidsdruk (dB):	103 dB(A) @ 1m, 24 Vdc
Aantal tonen:	4 selecteerbare tonen

Mechanisch

Materiaal behuizing:	ABS
Vlamvertragend:	UL94-HB
Kleur:	Rood
Afmetingen (h x b x d):	124 x 192 x 72.5 mm (zonder basis)
Werkings temperatuur:	-30°C tot +70°C
Max. vochtigheidsgraad:	93% @ 55°C (NBD basis)
Beschermingsgraad:	IP44 met NBL basis IP55 met NBL basis IP66 met NBS basis

Tonaliteiten

500Hz tot 1200Hz oplopende toon (slow whoop)
800Hz continue toon
800/1000Hz altemnerende toon
800Hz DIN toon

Bestelgegevens

EMA24BRSSR sirene/flits combinatie (4 tonen) - rood

Accessoires

NBL/R laagprofiel basis (IP44) - rood
NBD/R diepe basis (IP55) - rood
NBS/R basis met dichtingring (IP66) - rood

Opmerking :

De EMA24BRSSR sirene/flits combinatie wordt geleverd zonder basis.

Dit artikel is niet gekeurd volgens de EN54-23 (Visuele alarmgevers) norm en mag niet toegepast worden als een visuele alarmgever of om een preliminaire waarschuwing omtrent brand te geven.

HONEYWELL LIFE SAFETY SA

Belgium Office:
Liège Airport Business Park
Building B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

The Netherlands Office:
Rietveldenweg, 32 a
NL-5222 AR's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 627.32.73
F: +31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl

Doc. Naam: DSNL_NOT_EMA24BRSSR_0313

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell