

NFS2-8 2, 4 & 8 Zone conventionele brandmeldcentrale

Kenmerken

- CPD gecertificeerd volgens EN54-2 & 4
- Eenvoudig te installeren
- 2, 4 of 8 zone versies
- Robuuste brandvertragende ABS behuizing
- Ruimte voor max. 72 uren back-up autonomie
- Zones instelbaar als :
 - Latching / Non-latching
 - Resistief / kortsluit alarm
 - Dag / nacht afhankelijke zone
 - Twee zone afhankelijkheid
- Brand- en storingsuitgang, instelbaar als spanningsvrij contact of overwaakt
- Auxiliaire voedingsuitgang voor randapparatuur
- 2 Instelbare ingangen voor randapparatuur :
 - Dag / nacht omschakeling
 - "Class change"
 - Waarschuwing
 - Evacuatie
 - Reset
 - Bevestiging transmissie
 - Bevestiging storing transmissie
- Ruimte voor twee optionele modules:
 - optionele 8 relaismodule, gemeenschappelijk of zonaal schakelen
 - optionele 1.5A 4-wegs sirenemodule, gemeenschappelijk of zonaal schakelen



Algemeen

De NFS2-8 zone conventionele brandmeldcentrales zijn ontwikkeld voor zowel installateurs en eindgebruikers, en bieden een technisch geavanceerde reeks aan mogelijkheden en functies terwijl ze makkelijk programmeerbaar, installeerbaar en te bedienen blijven.

Een complete reeks van conventionele detectoren, geavanceerde detectoren, beam detectoren, handmelders, luchtkanaal toepassingen en audiovisuele elementen vullen de NFS2-8 reeks aan.

De NFS2-8 2, 4 of 8 zone conventionele brandmeldcentrales bieden een brede waaier van voordelen aan de installateur en eindgebruiker doordat ze ideaal inzetbaar zijn in panden zoals kantoren, winkels, cafés, B & B's, clubs, kleine industriële panden, rust- en verzorgingstehuizen, scholen enz.

Installatie

De NFS2-8 brandmeldcentrales werden ontwikkeld om de installatie te vereenvoudigen. De behuizing bestaat uit een monteerbare back box en een deksel. Deze back box is voorzien van een centraal gat en twee extra gaten onder hoek gefreesd om de brandmeldcentrale op een eenvoudige manier waterpas te bevestigen.

Achttien uitsparingen aan de bovenzijde van de back box zorgen voor voldoende inbreng punten van de bekabeling. Alle kabel connecties zijn eenvoudig terug te vinden aan de bovenzijde van de controle- en voedingskaart. Hun schroefaansluitingen kunnen gebruikt worden voor draadsecties tot 2.5mm. In de behuizing is er ruimte voorzien voor twee optionele in-plugbare modules.

Specificaties

Afmetingen

Hoogte:	318mm
Breedte:	356mm
Diepte:	96mm
Gewicht:	2kg (zonder batt.)

Elektrisch

Werkspanning:	230V~(ac) ± 15%, 50 / 60Hz, 1.6A
Uitgangsspanning:	18.5-28.5Vdc
Uitgangsstroom:	max. 0.5A

Uitgangsstroom per sirenekring:
max. 0.5A per kring

Totale uitgangsstroom per sirenemodule:
max. 1.0A

De optionele sirenemodule kan gebruikt worden in combinatie met een externe voeding om 1,5A extra stroom aan de sirenemodule toe te voegen.

Omgevingslimieten

Werkings temperatuur:	-5°C tot +45°C
Relatieve vochtigheidsgraad:	5% tot 95%, niet condenserend
IP graad:	IP30

Certificatie

CPD: 0786-CPD-20797

Bestelgegevens

Productreferentie Beschrijving

NFS2	Twee zone conventionele brandcentrale, compleet met eindeluscondensatoren.
NFS4	Vier zone conventionele brandcentrale, compleet met eindeluscondensatoren.
NFS8	Acht zone conventionele brandcentrale, compleet met eindeluscondensatoren.
Accessoires:	
020-713	Relais uitbreidingskaart voor Brand en Storings contact.
020-747	8 Relais kaart. Voegt 8 configureerbare relais toe, configureerbaar als ingang of uitgang.
020-772	4-Wegs sirenemodule met 4 configureerbare sirenekringen. Capaciteit van 1A per kring met een maximale totale belasting van 1,5A.
020-745-008	Reserve installatie kit. Bevat 8 condensator EOL's, batterij aansluitingen, sleutel voor brandmeldcentrale en sirene eindelus weerstanden.
020-817	Reserve tekst labels.
020-743	Condensatorkit voor brandmelders die niet compatibel zijn met capacitieve EOL bewaking. Bevat 8 stuks condensatoren van 10µF. Indien actieve EOL's nodig - zie artikel 020-417.
020-417	Actief eindelus element.

HONEYWELL LIFE SAFETY SA

Belgium Office:
Avenue de l'Expansion 16 D
B-4432 Alleur
Belgium
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

The Netherlands Office:
Rietveldenweg, 32 a
5222 AR's-Hertogenbosch
The Netherlands
T:+31 (0)73 627.32.73
F:+31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl

Doc. Naam: DSNL_NOT_NFS2-8_0210

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell