

Drukschakelaars 9300 en 9400 reeks



Kenmerken

- Reeks drukschakelaars, beschikbaar in 2 uitvoeringen
- Geschikt voor brand, security & andere specialistische toepassingen
- Beschikbaar in verschillende kleuren en tekst-, functielabels

Algemeen

De 9000 reeks schakelaars biedt u een uitgebreide waaier schakelmogelijkheden voor brand, security en andere specialistische toepassingen.

Alle producten bestaan uit een behuizing en een afdekplaatje met de schakelbediening.

De schakelaar is in het afdekplaatje gemonteerd m.b.v. 2 schroeven die een solide bevestiging met de behuizing garanderen. De 9300 reeks bevat een dubbelpolig contact, terwijl de 9400 reeks met een enkelpolig contact is uitgerust om grotere vermogens te schakelen.

Beide types zijn beschikbaar in 5 kleuren: rood, groen, wit, geel en blauw. De schakelaars worden standaard zonder functielabel geleverd. Een groot aanbod aan tekst-, functielabels is optioneel beschikbaar per pagina van 48 stuks (zie catalogoog/prijslijst).



De drukschakelaars van de **9300 reeks** zijn voorzien van een klein drukknopje en zijn leverbaar met de volgende opties:

- Kortstondige actie: contact is enkel actief zolang de knop ingedrukt is.
- Met houdfunctie: een druk/druk actie; de

contacten schakelen wanneer de knop wordt ingedrukt en de contacten blijft actief tot de knop opnieuw wordt ingedrukt.

- Met bedrading 120mm lengte 16/0.2mm²: de bedrading is gesoldeerd aan de zes contacten van de dubbelpolige schakelaar.
- Zonder bedrading: er is geen bedrading aanwezig op de schakelaar.

Vanuit deze opties zijn er volgende varianten beschikbaar:

- Kortstondige actie, zonder bedrading (Wx9301)
- Kortstondige actie, met bedrading (Wx9302)
- Houdfunctie, zonder bedrading (Wx9303)
- Houdfunctie, met bedrading (Wx9304)



De drukschakelaars van de **9400 reeks** beschikken over een grotere – door een zijrand - afgeschermd drukknop en zijn beschikbaar in volgende versies:

- Enkelpolige drukschakelaar. Kortstondige actie (240VAC / 24VDC-6A)


(Wx9403)

- Schakelaar met twee posities met bedrading 100mm, gesoldeerd aan 3 contacten van de schakelaar. (Wx9402)

Specificaties

Elektrisch

Kleurcodes gerelateerd aan de bekabelde uitvoeringen:



Aansluitbeschrijving:

9300 reeks:



Rear views of:
a terminated model - right and
a non-terminated model - left.

A dimensioned
side view of a
Miniature Push
Button model.


19mm
29mm for terminated
models

9400 reeks:



Dimensioned
side view of a
Shrouded Push
Switch Model

Rear view, showing the
32/0.2mm², 100mm long
cables to which the installer
makes connections



30mm

Max. werkspanning: 240VAC of 24VDC

Schakelvermogen:

9300 Reeks: 0.5A @ 240 VAC; 1A @ 24VDC

9400 Reeks: 6 A @ 240VAC / 24VDC

Omgevingslimieten

Rel. vochtigheidsgraad: 0-95% niet-condenserend

Werkings temperatuur: -25°C tot +55°C

Opslagtemperatuur: -25°C tot +55°C

Beschermingsgraad (IP): IP24D

Mechanisch

Materiaal: ABS

Gewicht: half-inbouwmontage: 120g
opbouwmontage (met SR0T): 180g

Afmetingen (w x h x d): half-inbouw: 89 x 93 x 27.5 mm
opbouw (met SR0T): 89 x 93 x 59.5 mm

Kleur: Rood, RAL 3001; Geel, RAL 1006;
Groen, RAL 6016; Wit, RAL 9010;
Blauw, RAL 5002

Funcielabel: standaard zonder markering

Bestelgegevens

Artikelreferentie Beschrijving

W*9301	Drukschakelaar met kortstondige actie, zonder bedrading, half-inbouwmontage
W*9302	Drukschakelaar met kortstondige actie, met bedrading, half-inbouwmontage
W*9303	Drukschakelaar met houdfunctie, zonder bedrading, half-inbouwmontage
W*9304	Drukschakelaar met houdfunctie, met bedrading, half-inbouwmontage
W*9403-11	Enkelpolige drukschakelaar, kortstondige actie, opbouwmontage
W*9402	Enkelpolige drukschakelaar, houdfunctie, half-inbouwmontage
S*0T	Opbouwsokkel
PS200	Transparant scharnierende cover

* Kleurcode: R = rood, G = groen, W = wit, Y = geel, B = blauw

Honeywell Life Safety

België :
Liège Airport Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

Nederland:
Rietveldenweg, 32 a
NL-5222 AR's-Hertogenbosch
T:+31 (0)73 627.32.73
F:+31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Ref. Doc.: DSNL_NOT_PUSH SWITCHES_0115

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. In geval van twijfel kunt u best contact opnemen met onze diensten.